

## NA-23 (スタンダードローター)

適用遠心機 : Suprema25、Suprema23、Suprema21

最高回転数 : 11,000 [21:10,000] rpm

最大遠心加速度 : 19,620×G


チューブ穴角度 : 36 deg

最大半径 (Rmax) : 145 mm

最小半径 (Rmin) : 74 mm

ローター容量 : 50 ml コニカルチューブ×12本

[ ] 内は各機種種の4℃維持回転数です。記載が無いものは表記の最高回転数で4℃維持可能です。



## NA-23 使用チューブ一覧

チューブ							BART コード	実容量 [ml]	最大本数 [本]	許容回転数 [rpm]	最大遠心加速度 [G] (半径 [mm])	備考
公称容量 [ml]	メーカー 略称	型名・名称 (アダプター)	寸法 [φ×L mm]	材質	底形	許容遠心 加速度 [G]						
50 	COR	430291	29 × 116	PP	C	15,500	1	35	12	7,600	9,370 (145)	
		430304	29 × 116	PET	C	3,600				4,700	3,580 (145)	
		430829	29 × 116	PP	C	17,000				7,600	9,370 (145)	
	BDF	352070	30 × 115	PP	C	16,000						
35 	NAL	3146-0050	28.8× 114.1	PC	C	50,000	1	24	12	11,000 [21 : 10,000]	19,620 (145)	
		3148-0050	28.6× 113.8	PPCO	C	50,000						
15 	COR (TOM)	430053 (CA1500-01)	16 × 120	PET	C	3,600	2	10	12	4,700	3,530 (143)	
		430766 (CA1500-01)	16 × 120	PP	C	12,000				7,200	8,290 (143)	
		430791 (CA1500-01)	16 × 120	PP	C	12,500				3,300	1,740 (143)	
	BDF (TOM)	352095 (CA1500-01)	17 × 120	PS	C	1,800				6,000	5,760 (143)	
		352196 (CA1500-01)	17 × 120	PP	C	12,000						

[ ] 内は各機種種の4℃維持回転数です。記載が無いものは表記の最高回転数で4℃維持可能です。

