多本架冷却遠心機用スイングローター

TOMY

TS-33C(NIX-521)

適用遠心機	NIX-521
バケット架け数	4箇所／ローター

バケット容量 / バケット名 (深さ)	ラック容量 / ラック名 (深さ)	最高回転数 [rpm] ※1	最大遠心加速度 [G]	回転半径 [mm] Rmax	回転半径 [mm] Rmin	有効チューブ寸法 [最大径＊長さ] フタ無 / ★フタ付
250 ml ﾁｭｰﾌﾞ × 1本 B433  (97.5)	—	5,000 (4,300)	4,720	169	82	— ★Φ61.8＊131.9
	50 ml ｺﾆｶﾙﾁｭｰﾌﾞ × 1本 3350-TC01P  (93)	5,000 (4,300)	4,670	167	74	推奨チューブ (FLC) 352070 Φ30.0＊115.0 推奨チューブ (COR) 430291，430829 Φ29.0＊116.0
	50 ml ﾁｭｰﾌﾞ × 1本 3350-G01P  (87)	5,000 (4,300)	4,500	161	74	Φ35.7＊125.0 ★Φ59.5＊113.5
	15 ml ｺﾆｶﾙﾁｭｰﾌﾞ × 4本 3315-TC04P  (93)	5,000 (4,300)	4,670	167	74	推奨チューブ (FLC) 352196 Φ17.0＊120.0 推奨チューブ (COR) 430766，430791 Φ16.0＊120.0
	15 ml ﾁｭｰﾌﾞ × 7本 パクスジーンRNA採血管 3315-G07P  (83.5)	5,000 (4,300)	4,500	161	78	Φ16.7＊118.0 ★Φ19.8＊114.5
	14 ml ﾁｭｰﾌﾞ × 4本 3314-04P (62)	4,000	2,990	167	105	Φ17.0＊126.0 ★Φ23.0＊122.5
	7 ml ﾁｭｰﾌﾞ × 7本 ベノジェクトⅡ 3307-07P  (85)	4,100	2,990	159	85	Φ13.3＊118.0 ★Φ18.0＊115.0
	5 ml ﾁｭｰﾌﾞ × 7本 ベノジェクトⅡ 3305-07P  (56.5)	4,200	2,900	147	91	Φ13.3＊105.5 ★Φ18.5＊102.5
バケットキャップキットB433 ※2 HS	バケットB433用シールドキャップCAP433-1, バケット用パッキン付	—				

※1 (　)内は各機種の4℃維持回転数です。記載がないものは表記の最高回転数で4℃維持可能です。
※2 オプションの「バケットキャップキットB433」を使用することでシールドバケットになります。

この HS マークのある「バケットキャップキット B433」を使用したバケット「B433」は英国健康保護局（HPA）において、国際規格（IEC 61010-2-020 付属書 AA）に基づく性能を確認したものであり、バイオセーフティ対策に適したシールドバケットです。

TOMY

TS-33C　使用チューブ一覧 (NIX-521)

バケット	ラック・アダプター	チューブ 公称容量 [ml]	メーカー略称	型名・名称（材質）	底形	寸法 [φ×Lmm]	許容遠心加速度 [G]	BARTコード	実容量 [ml]	最大本数（本×箇所）	許容回転数 [rpm]	最大遠心加速度 [G]（半径［mm］）	備考
B433	—	250ml	NAL	3120-0250 (PPCO)	F	φ61.8×127.7	13,200	1	250	1×4	4,800	4,350（169）	
				3121-0250 (HDPE)	F	φ61.2×131.9	8,000						
				3122-0250 (PC)	F	φ61.8×127.6	27,500						
				3127-0250 (FEP)	F	φ60.0×128.8	4,000				4,600	4,000（169）	※1
	352090 アダプター	225ml	FLC	352075 (PP)	C	φ61×137	7,500		225		4,800	4,350（169）	※2
		175ml	FLC	352076 (PP)	C	φ61×118	7,500		175				
	3350-TC01 P	50ml	COR	430291 (PP)	C	φ29×116	15,500	2	50	1×4	4,800	4,300（167）	
				430304 (PET)	C	φ29×116	3,600				4,300	3,450（167）	
				430829 (PP)	C	φ29×116	17,000				4,800	4,300（167）	
			FLC	352070 (PP)	C	φ30×115	16,000						
	3350-G01P	50ml	NEG	丸型遠沈管 (G)	R	φ35×100	—	3	50	1×4	4,800	4,150（161）	
	3315-TC04 P	15ml	COR	430053 (PET)	C	φ16×120	3,600	4	15	4×4	4,300	3,450（167）	
				430766 (PP)	C	φ16×120	12,000				4,800	4,300（167）	
				430791 (PP)	C	φ16×120	12,500						
			FLC	352095 (PS)	C	φ17×120	1,800				3,100	1,790（167）	
				352196 (PP)	C	φ17×120	12,000				4,800	4,300（167）	
	3315-G07P	15ml	NEG	P-16.5S (G)	R	φ16.5×105	—	5	15	7×4	4,800	4,150（161）	
		2.5ml	BDC	パクスジーン採血管 (PET)	R	φ15.3×105.8	5,000		2.5				
	3314-04P	14ml	FLC	352017 (PS)	R	φ17×100	1,400	6	14	4×4	2,700	1,360（167）	
				352057 (PS)	R	φ17×100	1,400						
				352018 (PP)	R	φ17×100	3,000				4,000	2,990（167）	
				352059 (PP)	R	φ17×100	3,000						
	3307-07P	7ml	TER	ベノジェクトII 7ml管 (PET)	R	φ13.2×101.6	3,000	8	7	7×4	4,100	2,990（159）	
	3305-07P	5ml		ベノジェクトII 5ml管 (PET)	R	φ13.2×80.3	3,000	7	5	7×4	4,200	2,900（147）	
バケットキャップキットB433 HS			バケットB433用シールドキャップCAP433-1,バケット用パッキン付										※3

※1 4℃設定のみ使用可　※2 コニカルチューブ用アダプター（352090）が別途必要　※3 オプションの「バケットキャップキットB433」を使用することでシールドバケットになります。

この HS マークのある「バケットキャップキット B433」を使用したバケット「B433」は英国健康保護局（HPA）において、国際規格（IEC 61010-2-020 付属書 AA）に基づく性能を確認したものであり、バイオセーフティ対策に適したシールドバケットです。

● イラストは商品イメージであり、実際の色合い、形状などと異なる場合があります。