

NA-4HS(ハイシールドロータ)


適用遠心機		最高回転数	最大遠心加速度
A)	Suprema25 Suprema23	21,000 rpm	48,820 × G
B)	Suprema21	20,000 rpm	44,280 × G

チューブ穴角度 : 26 deg

最大半径(Rmax) : 99 mm

最小半径(Rmin) : 33 mm

ロータ容量 : 50 ml チューブ × 8 本



NA-4HS 使用チューブ一覧

チューブ							BART コード	実 容量 [ml]	最大 本数 [本]	許容 回転数※1 [rpm]	最大遠心 加速度※1 [G] (半径 [mm])	備考
公称 容量 [ml]	メーカ 略称	型名・名称	寸法 [φ×L mm]	材 質	底 形	許容遠心 加速度 [G]						
50 	NAL	3114-0050	28.8 × 107.7	FEP	R	50,000	1	42	8	A) 21,000 B) 20,000	A) 48,820 (99) B) 44,280 (99)	シーリングキャップアセンブリー 3131-0024 必須, ※2
		3118-0050	28.8 × 107.0	PC	R	50,000						
		3119-0050	28.8 × 106.7	PPCO	R	50,000						
50 	NAL	3137-0050	29.0 × 115.3	PSF	R	50,000	40	8				
		3138-0050	28.8 × 115.0	PC	R	50,000						
		3139-0050	28.8 × 114.1	PPCO	R	50,000						

※1 許容回転数、最大遠心加速度は、適用機種ごとの表記

※2 必ず液体を完全に満たしてご使用ください。また、4℃設定の場合のみ表記の条件で利用できます。