

NA-6(スタンダードロータ)


適用遠心機		最高回転数	最大遠心加速度
A)	Suprema25	25,000 rpm	60,110 × G
B)	Suprema23	23,000 rpm	50,870 × G
C)	Suprema21	21,000 rpm	42,410 × G

チューブ穴角度 : 27 deg

最大半径(Rmax) : 86 mm

最小半径(Rmin) : 40 mm

ロータ容量 : 10 ml チューブ × 16 本



NA-6 使用チューブ一覧

チューブ							BART コード	実 容量 [ml]	最大 本数 [本]	許容 回転数※1 [rpm]	最大遠心 加速度※1 [G] (半径 [mm])	備考
公称 容量 [ml]	メーカ 略称	型名・名称	寸法 [φ×L mm]	材 質	底 形	許容遠心 加速度 [G]						
10	NAL	3118-0010	16.1 × 81.7	PC	R	50,000	1	7	16	A) 25,000	A) 60,110 (86)	
		3119-0010	16.0 × 81.4	PPCO	R	50,000				B) 23,000	B) 50,870 (86)	
10	NAL	3138-0010	16.1 × 82.3	PC	R	50,000		8	16	A) 22,800	A) 49,990 (86)	
		3139-0010	16.0 × 82.0	PPCO	R	50,000				B) 22,800	B) 49,990 (86)	

※1 許容回転数、最大遠心加速度は、適用機種ごとの表記