

NA-23(スタンダードロータ)

適用遠心機：Suprema25、Suprema23、Suprema21

最高回転数：11,000 rpm


最大遠心加速度：19,620×G

チューブ穴角度：36 deg

最大半径(Rmax)：145 mm

最小半径(Rmin)：74 mm

ロータ容量：50 ml カルチャーチューブ×12本



NA-23 使用チューブ一覧

チューブ							BART コード	実 容量 [ml]	最大 本数 [本]	許容 回転数 [rpm]	最大遠心 加速度 [G] (半径 [mm])	備考
公称 容量 [ml]	メカ 略称	型名・名称 (アダプタ)	寸法 [φ×L mm]	材 質	底 形	許容遠心 加速度 [G]						
50 	COR	430291	29 × 116	PP	C	15,500	1	35	12	7,600	9,370 (145)	
		430304	29 × 116	PET	C	3,600				4,700	3,580 (145)	
		430829	29 × 116	PP	C	15,500				7,600	9,370 (145)	
	BDF	352070	30 × 115	PP	C	9,400						
35 	NAL	3146-0050	28.8 × 114.1	PC	C	50,000	1	24	12	11,000	19,620 (145)	
		3148-0050	28.6 × 113.8	PPCO	C	50,000						
15 	COR (TOM)	430053 (CA1500-01)	16 × 120	PET	C	3,600	2	10	12	4,700	3,530 (143)	
		430766 (CA1500-01)	16 × 120	PP	C	12,000				7,200	8,290 (143)	
		430791 (CA1500-01)	16 × 120	PP	C	12,000						
	BDF (TOM)	352095 (CA1500-01)	17 × 120	PS	C	1,800				3,300	1,740 (143)	
		352196 (CA1500-01)	17 × 120	PP	C	6,000				6,000	5,760 (143)	

