

NA-16(スタンダードローター)

適用遠心機：Suprema25、Suprema23、Suprema21

最高回転数：11,000 rpm


最大遠心加速度：18,270×G (回転半径 135mm)

チューブ穴角度：23 deg

最大半径(Rmax)：144 mm

最小半径(Rmin)：27 mm

ローター容量500 ml チューブ×4本



NA-16 使用チューブ一覧

チューブ							BART コード	実 容量 [ml]	最大 本数 [本]	許容 回転数 [rpm]	最大遠心 加速度 [G] (半径 [mm])	備考
公称 容量 [ml]	メーカー 略称	型名・名称 (アダプター)	寸法 [φ×L mm]	材質	底 形	許容遠心 加速度 [G]						
500 	TOM	ST5000-01 (SA0500-01)	69.5×157.0	SS	R	-	1	250	4	11,000	18,270 (135)	蓋なし
		ST5000-11 (SA0500-01)	69.5×172.0	SS	R	-		350				蓋付き
500 	HER (TOM)	25-35-21	70×165	PPCO	F	14,725	2	350	4	9,500	14,530 (144)	支持リング 25-52-41使用時
		25-35-01 (GA5000-01)	70×165	PC	F	14,725		3				

アダプター	
SA0500-01	GA5000-01