

NA-12 (スタンダードローター)

適用遠心機 : Suprema25、Suprema23、Suprema21

最高回転数 : 15,000 rpm


最大遠心加速度 : 30,700×G

チューブ穴角度 : 30 deg

最大半径(Rmax) : 122 mm

最小半径(Rmin) : 46 mm

ローター容量 : 100 ml チューブ×8本



NA-12 使用チューブ一覧

チューブ							BART コード	実容量 [ml]	最大 本数 [本]	許容回転数 [rpm]	最大遠心 加速度[G] (半径 [mm])	備考
公称 容量 [ml]	メーカー 略称	型名・名称 (アダプター)	寸法 [φ×L mm]	材質	底 形	許容遠心 加速度 [G]						
100 	TOM	ST1000-01	42.5 × 93.0	SS	R	—	1	70	8	15,000	30,700(122)	蓋なし
		ST1000-11	42.5 × 106.7	SS	R	—						蓋付き
85 	NAL (TOM)	3118-0085 (A8000-01)	38.2 × 105.7	PC	R	50,000	2	60	8	15,000	30,190(120)	
80 	HIT (TOM)	332094A (A8000-01)	38 × 106	PP	R	—	2	56	8	15,000	30,190(120)	

アダプター
A8000-01