




多目的冷却遠心機用スイングローター



TS-41C(CAX-571)

適用遠心機	CAX-571
バケット架け数	2箇所/ローター

バケット容量 / バケット名	アダプター	最高回転数 [rpm]	最大遠心加速度 [G]	回転半径 [mm]	
				Rmax	Rmin
ディープウェルプレート×1枚 ※1 負荷寸法(L×D×H) 128.5×86×80 mm まで マイクロプレート×4枚 負荷寸法(L×D×H) 128.5×86×58 mm まで  バケット B241  (カバー)	AS41-96D 	4,500	3,150	139	—

※1 カバーを使用しない時は、ディープウェルプレート×2枚、負荷寸法(L×D×H)128.5×86×90 mm までとなります。

TS-41C 使用チューブ一覧

バケット	アダプター	チューブ						BARTコード	実容量 [ml]	最大本数 (本×箇所)	許容回転数 [rpm]	最大遠心加速度 [G] (半径 [mm])	備考
		公称容量 [ml]	メーカー略称	型名・名称 (材質)	底形	寸法 [φ×Lmm]	許容遠心加速度 [G]						
B241	AS41-96D	-		ディープウェルプレート	-	-	-	1	-	1枚×2	-	-	※2、※3
		-		フィルタ付プレート	-	-	-	1	-	1組×2	-	-	※2
		-		マイクロプレート	-	-	-	1	-	4枚×2	-	-	※2

※2 使用するプレートが遠心に耐えられるかどうか事前にご確認ください。

※3 カバーを使用しない時は、最大本数 [本×箇所] 2枚×2となります。

● イラストは商品イメージであり、実際の色合い、形状などと異なる場合があります。